



# ACCTIVA Professional 35A

Det professionelle ladesystem til værkstedet

Det intelligente batteriladesystem er med animereten brugervejledning på grafikdisplayet, det optimale værktøj for værkstederne. Foruden hovedfunktionen, den fuldautomatiske ladning, garanterer batteriladesystemet en konstant spænding under diagnose & opdateringer og sørger dermed for et fuldt opladet batteri efter et service.



## PRODUKTEGENSKABER

- Fuldautomatisk ladning med "Plug&Charge".
- Nem brugervejledning og høj driftssikkerhed, ved hjælp af det animerede grafikdisplay. Alle funktioner og ladedata kan indstilles og aflæses på displayet.
- Automatisk forvalg af batterispænding (6 V, 12 V og 24 V).
- Robust kompakt enhed for fleksibel brug i værkstedet.
- Stikbar lade- og netkabler (fås i forskellige længder)
- Kantbeskyttelse for stabilitet og for modvirkning af lakskader.
- For (gen)opladning eller vedligeholdelsesladning af konventionelle bly-syre, bly-kalcium/sølv batterier, eller de lukkede typer (AGM, MF), ligesom vedligeholdelsesfri bly-gel batterier, uden at afbryde bilens spændingsforsyning.
- USB-interface som tilbehør for software-opdateringer af batteriladesystemet, betyder et fremtidssikret brug.
- Baseret på aktiv inverter teknologi.
- Absolut sikkerhed for køretøj, el system og batteri, takket være elektronisk polsikringsbeskyttelse, termisk overbelastningsbeskyttelse, sikkerheds afbrydelse og kortslutningsbeskyttelse.
- Speciel kabinetkonstruktion tillader brug af et T låsesystem (f.eks. Kensington lås).

## ANVENDELSE

- **Ladning:** Automatisk ladning og forsyning af ekstra forbrugere, i løbet af den korte servicetid der bruges i dag.
- **Diagnose og software-opdatering:** Forsyner ekstra forbrugere, under diagnose og opdatering af styreenheder. Batteriladeren leverer derved op til 35 Ampere strøm.
- **Batteriskift:** Ekstern strømforsyningsdrift ved batteriskift, bevirker at alle brugerindstillinger i køretøjet ikke mistes.
- **Strømforsyningmodus:** Garanterer strømforsyning til køretøjet, uden understøttelse fra batteriet.
- **Refresh-modus:** Dårlige batterier kan genopfriskes i denne indstilling (nedbrydelse af sulfatbelægning).

## ANVENDELSESOMRÅDER

Værksted (udstilling, diagnose, køretøjsudlevering), biler, entreprenørmaskiner, busser, motorcykler, landbrugsmaskiner og udrykningskøretøjer.

## TEKNISKE DATA

| Acctiva Professional 35A |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Ladestrøm                | 35 A                                  |
| Batterikapacitet         | 3-350 Ah                              |
| Batterispænding          | 6 V / 12 V / 24 V                     |
| Netspænding +/- 15 %     | 230 V                                 |
| Lade karakteristik       | IUoU / IU                             |
| Tæthedsgrad              | IP 40 (horizontal) / IP 44 (vertikal) |
| Dimensioner (L x D x H)  | 247 x 162 x 88 mm                     |
| Vægt                     | 2,0 kg                                |
| Standarder               | CE                                    |
| Hovedsikring             | 16 A                                  |
| EMC miljøklasse          | B                                     |

Mere information over udstyr og individuelle løsninger er mulig på forespørgsel.



**FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**  
Buxbaumstraße 2, A 4600 Wels  
Tel: +43 7242 241-0, Fax: +43 7242 241-952560  
E-Mail: battery.chargers@fronius.com

[www.fronius.com](http://www.fronius.com)

**NEtech**  
Viborgvej 22-24  
DK-8600 Silkeborg  
[T] +45 2281 6061  
E-mail: nez@netech.dk  
[www.netech.dk](http://www.netech.dk)