

## Sammenligning af VCDS diagnose kommandoer

Senest opdateret Søndag, 30. juni 2013 13:01

---

I de senere versioner af VAS originaltester, er der ændret på nogle af betegnelserne for diagnose kommandoer.

Hvis du f.eks. læser en monteringsvejledning til originalt anhængertræk, bruges disse nye kommandoer i beskrivelsen.

Her vises en sammenligning af de nye VAS kommandoer og de gamle der stadig bruges i VCDS® programmet.

[02-Fejlkoder]	004.1 Fejlkoder
[05-Slet fejlkoder]	004.10 Slet fejlkoder
[03-Aktordiagnose]	005 Aktordiagnose
[04-Grundindst.]	006 Grundindstilling
[07-Koding]	007 Kodning (service \$1A) 008 Kodning (service \$22) 009 Kodning (LT3)
[08-Måleblokke]	010.02 Måleværdier (kwp1281)
[09-Enkel kanal]	010.01 Måleværdi (kwp1281)
[08-Måleblokke]	011 Måleværdier
[10-Tilpasning]	012 Tilpasning
[15-Readiness]	020.01 Readiness code
[06-Afbryd forbindelse]	022 Afslut udgang
[16-Sikker adgang]	015 Sikker adgang
[11-Kodning II]	015.01 Kodning 2 015.02 Sikker adgang
[11-Login]	016 Sikker adgang (kwp 1281)
[CAN Gateway liste]	1000 Læs gateway installations liste
[1A Avanceret ID]	001 Identifikation (\$1A) 002 Identifikation (\$22) 003 Identifikation (LT3)