

VCDS® kan bruges til næsten alle VW/Audi/Seat/Skoda/Bentley modeller der har diagnose. På VW LT er det kun motor/startspærre der er understøttet.

Bruges til PC med USB port.

Intelligent elektronik i interface.

Det betyder hurtigere og mere sikker kommunikation med bilens styreenhed.

VCDS program skal ikke aktiveres med kode (licens er i interface/kabel).

Kan automatisk kommunikere med styreenheder der har dual K-line (pin7/K1 + pin15/K2), som bruges på nogle Audi modeller, fra ca. 2002 og frem.

Aut. kortslutningssikring på K1 og K2/L-line. (f.eks. ved uoriginal radio).

Bagud kompatibel kommunikation med biler der bruger "kun K-line", eller både "K+L-line".

Rød/grøn lysdiode for kontrol/status af interface/kabel.

Windows NT/95/98 kan ikke bruges mere.

Kan bruges sammen med Windows 8, 7, Vista, XP, 2000.

VAS5051/2 adapter, er ekstra tilbehør til brug for ældre biler (ca. før 1995).

{slimbox single images/vcds/hex-usb-can1.jpg,images/vcds/hexusb100.gif,HEX-USB-CAN #11000;images/cable/usb.jpg,images/vcds/hexusb100.gif,USB port på PC}

Bruges til PC med RS232/Seriell comport.

Samme funktioner som ovenstående HEX-USB-CAN type.

Kan bruges sammen med Windows (8), 7, Vista, XP, 2000.

VAS5051/2 adapter, er ekstra tilbehør til brug for ældre biler (ca. før 1995).

{slimbox single images/vcds/hex-com-can1.jpg,images/vcds/hex232100.gif,HEX-USB-CAN #11001;images/cable/rs232.jpg,images/vcds/hex232100.gif,RS232/seriell comport på PC}

{slimbox single images/vcds/vcds-trsp640.png,images/vcds/vcds-trsp210.png,Komplet VCDS pakke}